

## 省スペースアンダースピーカー設計

人気のブラックフレームは光沢感を抑えた上品な仕上がり。  
家族や仲間が集まる場所にひと際目立つ存在感です。



DY-40SDK350



## 地上・BS・110度CS デジタルハイビジョン液晶テレビ

### 豊富な入力端子

HDMI 端子 / D4 映像端子 / パソコン端子など  
便利な入力端子を装備しています。



HDMI 端子      D4 映像端子      パソコン端子

### データ放送

双方向サービス (LAN / モデム搭載)  
でデジタル放送番組への参加などが  
お楽しみいただけます。

### 省エネ / 省資源 / 環境配慮

バックライト調整で節電対策。  
スタンド部分の軽量化、リサイクル設計。  
特定化学物質管理基準をクリアし、  
資源、環境を考えたモデルです。

### 簡単操作リモコン

使いやすさを考えた設計。  
見やすく、押しやすい大型ボタンで操作も簡単です。



製品仕様		
チューナー	地上デジタル	● (CATV / パススルー対応)
	BS/110度CS デジタル	●
	地上アナログ (UHF/VHF)	●
	CATV 地上アナログ (C13~C63) ※1	●
画質機能	有効画面サイズ (幅 × 高さ × 対角) mm	885 × 498 × 1015
	輝度	500cd / m <sup>2</sup>
	コントラスト	2000 : 1
	視野角 (上下 / 左右)	178 度 × 178 度
	応答速度	8ms
	画素数	1366 × 768 (ワイド XGA)
	くし型フィルター	●
	プログレッシブスキャン	●
音質機能	音声多重回路	●
	最大出力 : W	10+10 (ステレオ)
入・出力端子	地上アナログ・デジタル アンテナ入力端子	1
	BS/110度CS デジタル アンテナ入力端子	1
	B-CAS カードスロット	1
	AV 入力	2
	S 映像入力端子 (音声は AV1 または AV2 の L/R)	2
	D 端子 / 音声入力端子 (L/R)	D4
	HDMI ( HDCP ) 入力端子 ( Ver. 1.3 )	2
	デジタル音声出力端子 ( 光 )	1
	PC 入力端子 ( D-SUB15 ピン )	1
	PC 音声入力端子 ( ステレオミニ )	1
	電話回線 ( モデム内蔵 )	1
	LAN 端子 ( 100BASE-TX / 10BASE-T )	1
	AV 出力	1
	S 映像出力端子 ( 音声は AV 出力の L/R )	1
ヘッドフォン出力端子	1	
便利機能	デジタル放送電子番組表	●
	データ放送	●
	番組説明	●
	デジタル放送字幕	●
	映像切換 ( 多角度撮影映像 ) ※2	●
	音声切換 ( 二重音声 )	●
	3 桁入力 ( チャンネル番号入力 )	●
	チャンネルスキップ	●
	チャンネル編集	●
	オフタイマー	●
	OSD メニュー言語	日本語
	画面サイズ ※3	フル / ノーマル / 4:3 / シネマ / シネマワイド
静止画面	●	
壁掛け ※4	●	
省エネモード / バックライト調整	●	
寸法 / 重量など	定格電圧	AC100V 50~60Hz
	定格消費電力	180W
	待機時消費電力	1W 以下
	年間消費電力量 ( kWh / 年 ) ※5	225
	外形寸法 ( スタンド・スピーカー含む ) ( W ) × ( H ) × ( D ) mm	998 × 740 × 329
	重量 ( 本体のみ ) : Kg	22

- ※1 ケーブルテレビを受信するときはケーブルテレビ会社との契約が必要になります。スクランブルのかかった有料チャンネルの視聴にはケーブルテレビ会社から支給されるケーブルテレビチューナー等が必要です。詳細については各ケーブルテレビ会社にお問い合わせください。ケーブルテレビでの地上デジタル受信はパススルー方式対応です。
- ※2 番組により異なります。詳細については各放送局にお問い合わせください。
- ※3 選択可能な画面サイズは【地上アナログ・ビデオ・D 端子・HDMI 端子】フル / 4:3 / シネマワイド【地上デジタル・BS/CS デジタル】フル / ノーマル / シネマ【PC】フル / ノーマルです。
- ※4 壁掛け金具は専用の物をご使用ください。(壁掛け金具はオプションです。)
- ※5 年間消費電力量とは、省エネ法に基づき、サイズや受信機の種類により、1日 4.5 時間の動作時間、19.5 時間の待機時間で算出した 1 年間に使用する電力量です。年間消費電力量は「バックライト調整」を「標準」で測定されています。
- ※ D 端子映像 / HDMI 端子接続時、SD 信号 [ビデオ、DVD 等の外部機器、地上アナログ放送時、D1 (525i)、D2 (525p)] ↔ HD 信号 (地上デジタル) D3 (1125i)、D4 (750p) 切換時、信号に合わせて本製品内部で画面を調整しないため、画面がちらつくことがあります。

<b>安全に関する注意</b> 商品を安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。水・湿気・湯気・ホコリ・油煙などの多い場所に設置しないでください。	長年ご使用のテレビの点検を！ 愛情点検 このような症状はありませんか？ ●スイッチを入れても音や映像が出ない ●映像が時々消えることがある ●上下または左右の映像がけて映る ●窓においがしたり理がたりする ●スイッチを切っても映像や音が消えない ●内部に水や異物が入った ご使用中 コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店またはコールセンターにご相談ください
	本カタログに記載されている企業名、製品名などは各社の商標または登録商標です。また、商標及び登録商標に関して特に注記のない場合でも、これを尊重します。



株式会社ダイナコネクティブ  
 〒101-0021 東京都千代田区外神田 3-5-12  
 TEL : 03-5209-5731 FAX : 03-5209-5732  
 E-mail : info@dynaconnective.co.jp

お客様専用ご相談・お問い合わせは

コールセンター  
 TEL : 0120-607-721  
 (年末年始を除く 午前 10:00~午後 7:00)  
 E-mail : support@dynaconnective.co.jp

お問い合わせは信頼のある当店へ

〒196-0024 東京都昭島市宮沢町500番地1

イオン(株)ジャスコ昭島店

TEL (042) 500-7011

チラシ掲載内容 2008 年 1 月現在

製品改善のため予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください